

## Fenster- Rahmenschrauben

Zylinderkopf mit Kopf-Ø 7,5 mm, Stahl einsatzgehärtet

Art.-Nr.	Abmessung	Antrieb	VE	Preis* €
603 000 642	7,5 x 112 mm	TX 25	100	9,52
603 000 643	7,5 x 122 mm	TX 25	100	10,12
603 000 644	7,5 x 132 mm	TX 25	100	10,71
603 000 645	7,5 x 152 mm	TX 25	100	13,69
603 000 646	7,5 x 182 mm	TX 25	100	19,64
603 000 647	7,5 x 212 mm	TX 25	100	24,99

\*Preis per 100 Stück, inkl. Mehrwertsteuer



**Bei einer Abnahme von 2500 Stück sortiert erhalten Sie 1 Stück Wera- Bitsatz kostenlos.  
Bei einer Abnahme von 5000 Stück sortiert erhalten Sie 3 Stück Wera- Bitsätze kostenlos.**

### Beschreibung:

Spezialschraube aus Stahl, einsatzgehärtet, Oberfläche galvanisch verzinkt. Durchgängiges Gewinde mit spiralförmiger Spanbrecherrute.

### Einsatzmöglichkeiten:

Spezialschraube ohne Dübel zur direkten Montage und Befestigung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Kunststoff und Metall.  
Sichere Kantholz- und Holzplattenbefestigung  
Das Gewinde schneidet im Bauteil und Baustoff, deshalb können keine Spannungen und Durchbiegungen bei Abstandsmontage auftreten.

### Anwendung/Montage:

Das Bohrloch Ø 6,0 mm entsprechend den Bauteilbohrungen Ø 6,2 mm und Schraubenlänge fertigen und säubern. Schrauben mit Torx®25- Werkzeug eindrehen. Die Schraube ist geeignet für Beton, Vollziegel, Naturstein, Kalksandstein, Leichtbeton, Gitterziegel. Wegen des geringen Sprengdrucks sind kleine Randabstände möglich.

Hermann ASAL GmbH  
Im Drachenacker 1  
77656 Offenburg

TELEFON 0781 507-272  
FAX 0781 507-111

info@asal-baubeschlag.de  
www.asal-baubeschlag.de

