

produktbeschreibung

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit rundem tragrohr
smk 330

01.03.2007

einsatz der beschlag 330 ist der design beschlag aus edelstahl sichtbar fuer schiebetueren in den bereichen wohnen, arbeiten, ladenbau, objekte. dominierend in der erscheinung ist das elegante tragrohr mit edelstahlabschlussen und kaum sichtbarer befestigung durch die scheibenfoermigen wandkonsolen. die kugelgelagerten laufwagen sind ausgewogen in den proportionen und tragen mit ihren fein matt gebuersteten edelstahl oberflaechen zu der hochwertigen, eleganten anmutung des beschlages bei.

er ist verwendbar fuer fast alle tuerblattwerkstoffe von glas ueber holz zu kunststoff. auf grund des geringen abstandes zwischen wand und tuerblatt von 15 mm ist der beschlag auch fuer besprechungszimmer und abgeschlossene raeume geeignet. vorstehende sockelleisten, lichtschafter oder steckdosen koennen durch wahl der zargenversion mit vergroessertem wandabstand beruecksichtigt werden.

beschreibung die standardanlagen werden fuer zwei tuerbreiten bereiche angeboten. set 1 ist fuer tueren von 800 mm bis 950 mm ausgelegt. set 2 ist geeignet fuer tueren von 950 mm bis 1100 mm. die sets unterscheiden sich durch die unterschiedliche laenge des tragstabes. die individuelle tuerbreite innerhalb eines breitenbereiches kann durch verschieben der feststeller fein abgestimmt werden. die montage ist durch die fest vorgebohrten konsolbohrungen sehr einfach, da das tragrohr als bohrlehre einsetzbar ist. die sets werden komplett mit allen einzelteilen vormontiert inklusive aller befestigungsteile ausgeliefert.

- komponenten**
- | | |
|---|-------------------|
| set 1 fuer glastuere 10/12 mm (800 mm bis 950 mm) | art. nr. 13.30.01 |
| 1 st. edelstahlrohr 25 mm x 1,5 mm x 1700 mm | |
| 4 st. wandkonsole fuer glastuer 10/12 mm | |
| 2 st. laufwagen mit polyamid rolle fuer glas 10/12 mm | |
| 1 st. bodenfuehrung edelstahl u-profil f. glas 10/12 mm | |
| 2 st. feststeller | |
| befestigungsteile kpl. | |
| set 1 fuer holztuere dto. | art. nr. 13.30.03 |
| jedoch wandkonsolen und laufwagen fuer holztuere 40 mm. | |
| set 2 fuer glastuere 10/12 mm (950 mm bis 1100 mm) dto. | art. nr. 13.30.02 |
| jedoch edelstahlrohr laenge 2000 mm. | |
| set 2 fuer holztuere 40 mm (950 bis 1100 mm) dto. | art. nr. 13.30.04 |
| jedoch wandkonsolen und laufwagen fuer holztuere, edelstahlrohr laenge 2000 mm. | |

technische daten tragfaehigkeit 65 kg
material edelstahl rostfrei 1.4301/1.4305
sichtbare oberflaechen sind geschliffen und fein mattgebuerstet.