



smk 380/390

der edelstahlbeschlag der die schiebetuer vom kopf auf die fuesse stellt. die flachen edelstahlscheiben rollen kugelgelagert in fuehrungsschienen auf dem boden (smk 380) bzw. auf einer edelstahlleiste (smk 390). die last des schiebeelementes wird ausschliesslich in den boden eingetragen. solide decken oder wandkonstruktionen zur befestigung von tragelementen sind entbehrlich. eine klare formenaussage: elegante rollen in puristischem edelstahl design tragen die zu bewegenden tueren, trennwaende, moebel etc. universell einsetzbar mit in den boden eingelassener fuehrungsschiene aus polyamid oder hartholz. fuer nassbereiche oder aussenbereiche auch mit alternativ erhaeltlicher auf dem boden aufgesetzter fuehrunglleiste aus edelstahl (20 mm x 4 mm). die rollen sind mit 85 mm aussendurchmesser, alternativ mit 120 mm aussendurchmesser lieferbar.

technische beschreibung

die edelstahlrolle besteht aus zwei edelstahl-aussenscheiben mit glatten aussenseiten, die sicherungsscheiben zur befestigung des kugellagers im glas sind auf die glasdicken 8 mm, 10 mm und 12 mm anpassbar, das solide schraegkugellager erlaubt eine maximale last von 140 kg pro rad! saemtliche schutzfolien zur vermeidung von glas/metallkontakt sind im lieferumfang enthalten.

lieferumfang

set 1: smk 380 (fuehrung in bodenschiene) fuer tuerbreiten bis 1200 mm

2 stck rolle kpl. vormontiert (durchmesser 85 mm bzw. 120 mm)

1 stck bodenfuehrung polyamid grau, 2500 mm lang

1 stck deckenfuehrung, u-schiene mit edelstahloberflaeche, 2500 mm lang

2 stck endanschlaege in der u-schiene

set 2: smk 390 (fuehrung auf edelstahlleiste) fuer tuerbreiten bis 1200 mm

2 stck rolle kpl. vormontiert (durchmesser 85 mm bzw. 120 mm)

1 stck edelstahlleiste 20 x 4 mm, geschliffen und fein gebuerstet, 2500 mm lang

1 stck deckenfuehrung, u-schiene mit edelstahloberflaeche, 2500 mm lang

2 stck endanschlaege in der u-schiene