

produktbeschreibung

edelstahl-rollbeschlag fuer schiebetueren
smk 380/390

01.03.2007

einsatz der beschlag smk 380/390 ist der rollbeschlag fuer schiebetueren aus glas 8/10/12 mm. die schmalen edelstahlscheiben laufen kugelgelagert links und rechts des tuerblattes. sie werden in schienen gefuehrt, die im boden eingelassen sind. so wird das gesamte tuergewicht in den boden eingetragen und belastet weder wand noch decke. das design ist neu, anders, klar, zeitlos und nicht aufdringlich. der rollbeschlag smk 380/390 wird dort eingesetzt, wo alternative ideen gefragt sind und eine aussergewoehnliche innenarchitektonische gesamtloesung erwartet wird. im wohnbereich, in shops, in verwaltungsgebaeuden, aber auch dort, wo die statik die grenze fuer die herkoemmlichen abgehaengten schiebetuerloesungen setzt. in dachwohnungen, bei trockenbauwaenden oder bei abgehaengten decken. in nassbereichen bietet sich der smk 390 an. hier wird das rad auf einer schmalen eleganten edelstahlleiste gefuehrt. eingriffe in den fussboden eruebrigen sich. deckenfuehrungen koennen ganz schmal ausgefuehrt werden. selbst grosse, schwere glastueren koennen leichtgaengig bewegt werden.

beschreibung ein standardset smk 380 besteht aus 2 laufraedern komplett mit sicherungsscheiben und kugellagern. die bodenfuehrungsschiene aus polyamid grau ist 2500 mm lang, ebenso wie die deckenfuehrung als U-schiene aus aluminium. 2 tuerstopper mit gummipuffer werden in der U-schiene montiert. der smk 390 enthaelt anstelle der polyamid-bodenfuehrung eine edelstahlleiste 20 x 4 x 2500 mm mit geschliffener sichtbarer oberflaeche. in die laufradscheiben des smk 390 ist eine schmale auskerbung eingedreht. das rad laeuft direkt auf dieser einkerbung und beruehrt den boden nicht. die glasdicken 8/10/12 mm werden durch unterschiedlich dicke beilagescheiben aus kunststoff beruecksichtigt. die laufraeder smk 380 und smk 390 sind jeweils in den aussendurchmessern 85 mm bzw. 120 mm erhaeltlich.

komponenten smk 380/85 art. nr. 13.80.01

das set besteht aus:

- 2 stk. raeder komplett durchm. 85 mm fuer 8/10/12 mm glas
- 1 stk. bodenschiene polyamid grau 2500 mm lang
- 1 st. deckenfuehrung alu U-schiene 2500 mm lang
- 2 st. tuerstopper mit gummipuffer, montage in deckenscheibe

smk 380/120 art. nr. 13.80.02

umfang wie art. nr. 13.80.01, jedoch raddurchmesser 120 mm

smk 390/85 art. nr. 13.90.01

das set besteht aus:

- 2 st. raeder komplett durchm. 85 m fuer 8/10/12 mm glas
- 1 st. edelstahlleiste 20 x 4 x 2500 mm lang
- 1 st. deckenfuehrung alu-U-schiene 2500 mm lang
- 2 st. tuerstopper mit gummipuffer, montage in deckenschiene

smk 390/120 art. nr. 13.90.02

umfang wie art. nr. 13.90.01, jedoch raddurchmesser 120 mm

technische daten tragfaehigkeit 280 kg
material edelstahl rostfrei 1.4301/1.4305
sichtbare oberflaechen der edelstahlraeder sind fein gedreht und mattgebuerstet.