

## Bestellformular Rollladenzubehör

| Art.Nr.ASAL                    | Art. Bezeichnung                                  | Art.Nr.SELVE                                | Menge |
|--------------------------------|---|---|-------|
| <b>GURTE + WICKLER</b>         |   |   |       |
| 295 292 217                    | Neubaugurt 23mm, grau (Rolle à 50m)               | 263520                                      |       |
| 295 292 216                    | Neubaugurt 23mm, creme (Rolle à 50m)              | 263510                                      |       |
| 295 292 215                    | Minigurt 14mm, grau (Rolle à 52m)                 | 261220 Polypropylen/Polyester 200 DAN       |       |
| 295 292 214                    | Minigurt 14mm, creme (Rolle à 52m)                | 261210 Polypropylen/Polyester 200 DAN       |       |
| 295 290 41                     | Paro Einlaßwickler mit Blende, Standard           | 110100 Lochabstand 160mm                    |       |
| 295 29039                      | Paro Einlaßwickler mit Blende                     | 110000 Gurtaufnahme 3,5m, Lochabstand 134mm |       |
| 295 290 42*                    | Blende zu Paro Einlaßwickler, weiß                | 110110 Standard, Lochabstand 160mm          |       |
| 295 290 40*                    | Blende zu Paro Einlaßwickler, weiß                | 110010 Gurtaufnahme 3,5m Lochabstand 134mm  |       |
| 295 290 47                     | Pivo-Schwenkwickler inkl. 6m Gurt                 | 120502 weiß, Gurt grau                      |       |
| 295 292 240                    | Mini-Schwenkwickler aufklappbar                   | 084801 weiß, ohne Gurt                      |       |
| 295 292 239                    | Mini-Gurtwickler, aufschraubbar, 21mm breit       | 081001 ohne Gurt                            |       |
| 295 292 238                    | Mini-Halbeinlass-Wickler                          | 081401 weiß, ohne Gurt                      |       |
| <b>WELLE + ZUBEHÖR</b>         |   |   |       |
| 295 291 97                     | Achtkantstahlwelle SW 60 x 0,6 LL                 | 243500                                      |       |
| 295 292 00                     | Achtkantstahlwelle SW 60 x 0,6 Fix 2m             | 243500                                      |       |
| 295 290 50                     | Gurtscheibe 190mm                                 | 134550 SW 60                                |       |
| 295 291 29                     | Walzenkappe SW 60 aus PVC                         | 253450 lang                                 |       |
| 295 290 85                     | Kugellager mit PVC-Ring                           | 182050 D = 12mm                             |       |
| 295 290 86*                    | Fertigkastenlager, verzinkt                       | 183000 ohne Ausladung                       |       |
| 295 291 40*                    | Aufschraublager Altbau                            | 180003                                      |       |
| 295 290 10*                    | Mini-Sicherungs-Befestigungsfeder                 | 154202 KU-besch. 123mm                      |       |
| 295 290 59*                    | Sicherungs-Befestigungsfeder                      | 154211 KU-besch. 200mm                      |       |
| 295 290 56                     | Mauerkasten Standard PVC                          | 147350 5,3m Lochabstand 160mm               |       |
| <b>GURTFÜHRUNGEN + ZUBEHÖR</b> |   |   |       |
| 295 290 72*                    | Gurtführung, rund                                 | 170001 weiß, mit Bürste                     |       |
| 295 290 74*                    | Gurtführung drehbar mit Bürste und Leitrolle      | 170005 bis 23mm Gurt, weiß                  |       |
| 295 290 76*                    | Gurtführung, waagrecht                            | 170301 weiß, mit Bürste                     |       |
| 295 290 78*                    | Einputz-Gurtführung                               | 171401 zum Anschrauben mit Bürste           |       |
| 295 290 60*                    | Anschlagstopfen 30mm                              | 165010 grau                                 |       |
| 295 290 64*                    | Anschlagstopfen 40mm                              | 165110 grau                                 |       |
| 295 290 29*                    | Mini-Kurbelfeststeller                            | 277000 grau                                 |       |
| 295 292 187*                   | Mini-Leitrolle 15mm mit Bürste, 1 Rolle und Haube | 172112 weiß                                 |       |
| 295 292 149*                   | Deckplatte, abgerundet                            | 110040 weiß, Lochabstand 134mm              |       |
| 295 292 151*                   | Deckplatte, Standard, abgerundet                  | 110140 weiß, Lochabstand 160mm              |       |

\*Produktabbildung auf der Rückseite.

**Hermann ASAL GmbH · Im Drachenacker 1 · 77656 Offenburg**  
**Telefon: 0781/507-270 · Fax:0781/507-112**  
**[www.asal-baubeschlag.de](http://www.asal-baubeschlag.de)**



# Produktabbildungen



295 290 86



295 291 40



295 290 10



295 290 59



295 290 72



295 290 74



295 290 76



295 290 78



295 290 60



295 290 64



295 290 29



295 292 187



Lochabstand: 160mm

295 290 42



Lochabstand: 134mm

295 290 40



Lochabstand: 134mm

295 292 149



Lochabstand: 160mm

295 292 151